



SERCATE S.L.U.
C/TORRES DE QUEVEDO, M III. P. A.
P.I. LA CAMPANA.
38109 EL ROSARIO.
S/C DE TENERIFE

EMPRESA
CERTIFICADA
POR LA ISO 9001

DESCAL **Desincrustante**

1. CARACTERÍSTICAS

Intensa acción detergente y desincrustante de sales cálcicas y magnésicas. Baja corrosividad, permite su empleo sobre metales blandos, tales como aluminio, cobre. Ácido fosfórico inhibido.

2. DOSIFICACIÓN

A.- INDUSTRIA CARNICA

Desincrustación de moldes de jamón cocido. 3% a 60-90°C

B.- INDUSTRIA LACTEA

Desincrustación de moldes microperforados en quesería. 1,0-1,40% a 60-70°C

C.- INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EN GENERAL

Allí donde se precise una fuerte desincrustación mineral, y que por la naturaleza atacable del substrato no pueda emplearse un ácido corrosivo.

3. APLICACIONES

Este producto ha sido formulado especialmente para:

- Industria cárnica
- Industria láctea
- Industria alimenticia en general

4. ENVASES

Bombonas de 25 y 12 Kg

5. DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	DATOS TÉCNICOS
pH al 1%	< 2
PESO ESPECÍFICO	1,08 ± 0,05 gr/cc
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE COLOR CAMELO
OLOR	CARACTERÍSTICO

6. SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto lavar inmediatamente y abundantemente con agua. No ingerir y dejar fuera del alcance de los niños USO INDUSTRIAL
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. **Tfno.: (91)562.04.20.**